

Gumírozott,
csúszásmentes fej

Olaj- és oldószerálló
burkolat



Nyomókapcsoló, mely
pillanatnyi, vagy folyamatos
bekapcsolást tesz lehetővé

0,5 W-os LED
fényforrás



II 3G Ex ic IIC T5

Kicsi, de erős fényű lámpa? Van ilyen: Ez a Propoly 2AA LED

Ha muszáj dolgozni, akkor megfelelő eszökre is szükség van. Ha veszélyes gáz is előfordulhat, akkor is. A Streamlight Propoly 2AA LED lámpája megoldást kínál még a IIC gáz alcsoportba tartozó gázok jelenléte esetén is, ráadásul T5-ös hőmérsékleti osztályban. Ez a kicsi és pillekönnyű lámpa nem csak működtethető a veszélyes térségben, hanem remek fénnel is rendelkezik, így a fényre nem lesz gondja munkája során. Ha pedig végzett, akkor elegendő számára egy másra nem használható apró zug: a biztonság beéri ennyivel is.

- Üzemidő: 18 óra
- A legveszélyesebb gázközegben is alkalmazható: minősítve a IIC alcsoportra
- Rendkívül alacsony működési hőmérséklet: T5 hőmérsékleti osztály
- Olaj- és oldószerálló burkolat
- 2 db AA (ceruza) elemmel
- Rögzítési ponttal és övcsipesszel is rendelkezik.
- 0,5 W-os LED fényforrás, mely 30 000 óra élettartammal rendelkezik
- Tömeg: 100 g
- Méret: Ø34x157 mm
- Ütésálló kivitel, IP 54 védettség
- Koncentrált, hideg fény
- Nyomókapcsolós működtetés
- 2 év teljes körű + a lámpatestre élettartam garancia